

DOSSIER STAMPA 2025

DIERRE: INNOVAZIONE E SICUREZZA MADE IN ITALY	pag.2
D180: SICUREZZA A PROVA DI LADRO	pag.3
LA PORTA BLINDATA SI EVOLVE: SENTRY-EVO	pag.4
NEXT ELETTRA: UN HUB DELLA SICUREZZA	pag.5
SLEEK: DIERRE LIBERA LA PORTA BLINDATA	pag.6
HIBRY: LA DOMOTICA PER TUTTI	pag.7
SYNERGY OUT: ISOLAMENTO E ROBUSTEZZA	pag.8
PRINTWOOD: UNA PORTA INFINITE IMMAGINI	pag.8
SICUREZZA BREVETTATA	pag.9
SICURE E...INVISIBILI!: LE PORTE DI DESIGN	pag.10
RISPARMIO ENERGETICO	pag.11
DOMOTICA A PORTATA DI TOUCH	pag.12
UN'AZIENDA SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE	pag.13
LE CERTIFICAZIONI	pag.14
DIERRE IN CIFRE	pag.15
GLOSSARIO	pag.16

[AREA STAMPA ONLINE](#)

Testi e immagini in alta risoluzione

DIERRE: INNOVAZIONE E SICUREZZA MADE IN ITALY

Innovazione, sicurezza, Made in Italy: sono queste le tre parole chiave che caratterizzano l'identità Dierre e che hanno portato l'azienda di Villanova d'Asti a diventare leader mondiale nella produzione di chiusure blindate. Non solo resistenza all'effrazione dunque, ma anche protezione da sbalzi termici, umidità, rumore e fuoco, secondo i più severi standard europei di settore.

Fondata nel 1975 da Alessandro e Vincenzo De Robertis, Dierre ha inoltre tra i suoi punti di forza la capacità di coniugare ricerca tecnologica e design, produzione industriale e artigianalità. Ogni porta si distingue per aver ottenuto importanti certificazioni di settore ma anche per le soluzioni che Dierre continua a sviluppare contro ogni tentativo di scasso o manomissione, con particolare attenzione all'evoluzione di chiavi e serrature. Sono oltre **70 i brevetti depositati** nel corso degli anni a livello italiano e internazionale.

Un'attenzione particolare è dedicata ai grandi progetti con Dierre **General Contractor:** un servizio chiavi in mano che mette a disposizione dei cantieri edili un team dedicato al **supporto di progettisti**, professionisti e imprese medio-grandi. Un'iniziativa che affianca l'attività della rete vendita dedicata alla normale clientela residenziale e propone un solo referente per tutte le richieste di consulenza, ma anche per ordini, rilievo misura e preventivazione. Il servizio comprende un'area riservata dedicata ai progettisti e alla loro formazione, anche attraverso la pubblicazione di nuovi oggetti BIM e un affiancamento tecnico per individuare la miglior soluzione per ogni progetto e gestire tutte le fasi di consegna e posa in opera. Anche in questo caso, Dierre sfrutta i vantaggi di un catalogo estremamente vasto e la **capacità di gestire centinaia di normative di sicurezza differenti** per ogni tipologia di prodotto: dalla porta blindata a quella **tagliafuoco**, dalle chiusure interne a quelle per il garage.

Nel 2024 l'azienda ha lanciato **Dierre Academy:** un progetto formativo dedicato alla rete vendita e ai posatori specializzati. L'iniziativa mira a standardizzare la qualità dell'assistenza in tutta Italia attraverso il Technical Service Dierre, che conta 45 tecnici specializzati sul territorio nazionale. Il servizio di assistenza, attivo 24/7, si evolve verso un modello organizzativo incentrato sulla formazione e sul problem solving. I tecnici svolgono infatti un ruolo chiave sia nel post-vendita che nella consulenza pre-vendita, offrendo soluzioni personalizzate per ogni tipologia di cliente.

La nuova organizzazione del Technical Service punta non solo a ottimizzare l'installazione ma anche a promuovere una cultura della sicurezza presso i clienti finali. Il servizio assicura una risposta immediata e puntuale a eventuali problematiche post-vendita: dopo una valutazione preventiva da parte degli operatori interni, le segnalazioni vengono prese in carico e gestite dai tecnici presenti sul territorio.



YOUR HOME, YOUR LIFE

D180: SICUREZZA A PROVA DI LADRO

Serratura a prova di scasso, isolamento termo-acustico e accessori hi-tech, il tutto racchiuso in un design minimale che facilita l'installazione in ogni contesto architettonico: sono le caratteristiche che contraddistinguono la porta blindata filotelaio **D180 Dierre**. Frutto della ricerca della prima azienda italiana di porte di sicurezza, D180 è equipaggiata con **cerniere a scomparsa** di nuova concezione che consentono un'apertura a 180° e una doppia battuta di chiusura che, in combinazione con il kit soglia mobile, impedisce l'ingresso a spifferi e rumori. Anche molti anni dopo la posa, le cerniere possono essere regolate sui 3 assi per far aderire perfettamente porta e telaio.

L'anta racchiude la summa delle competenze sviluppate da Dierre in quasi 50 anni di attività. A partire dalla **scocca a doppia lamiera in acciaio zincato a freddo**, che unita allo speciale "sandwich" isolante ideato dai ricercatori Dierre forma un monoblocco a elevate prestazioni. Il risultato, in soli 7,7 cm di spessore, è una trasmittanza termica di serie di 1,3 W/(m² x K), che può scendere a 1,0 W/(m² x K), mentre l'abbattimento acustico è di 38 dB, che diventano 42 dB grazie a un kit dedicato. I rinforzi omega sono invece sostituiti da una nuova miscela di materiali super resistenti.

Anche la serratura a 3 catenacci della porta blindata D180 nasce dal lavoro del reparto *ricerca&sviluppo* Dierre. Monta un cilindro della linea *New Power*, con piastra antitrapano e sistema *Lock Blocking System*: una trappola per topi d'appartamento che blocca irreversibilmente la serratura quando si tenta di forzarla con la cosiddetta "tecnica del tubo", chiamata così perché il ladro utilizza appunto un tubo per staccare il defender della serratura e aprire la porta. Al posto dei classici pistoncini il cilindro *New Power* utilizza un sistema di lamelle laterali che lo rendono particolarmente resistente a ogni tipo di effrazione. Anche a quelli di tipo distruttivo.

D180 può montarne uno solo, ma è anche disponibile nella versione con doppio cilindro (*New Power* e cilindro di servizio) e nella speciale configurazione con **serratura motorizzata** Hibry 4.0. L'abbinamento con lo **spioncino digitale D-Eye** – sviluppato in collaborazione con Ezviz – trasforma D180 in una **porta blindata smart**, che si apre dall'esterno con chiavi elettroniche e dall'interno semplicemente premendo un display touch screen. Quando qualcuno suona il campanello o si presenta davanti alla porta le notifiche arrivano direttamente sullo smartphone, ed è possibile dialogare a distanza con i visitatori o dissuadere i malintenzionati. Un vero **sistema di videosorveglianza tascabile**. Completano le dotazioni di sicurezza, rostri dedicati D180 e un deviatore di tipo Hook in acciaio, oltre a un'asta superiore per ancorare l'anta al telaio. Su richiesta è disponibile il limitatore Open View, evoluzione della vecchia catenella, completamente riprogettata dai tecnici Dierre per essere ancora più resistente e lasciare libera la visuale anche quando è in funzione.

La porta blindata D180 raggiunge di serie la Classe 3 antieffrazione ma può arrivare fino alla Classe 4.

LA PORTA BLINDATA SI EVOLVE: DIERRE SENTRY-EVO

La cura per i dettagli e l'estetica nasconde l'anima hi-tech della porta blindata firmata Dierre.

Le prestazioni vincenti di **Sentry-Evo** iniziano dalla struttura dell'anta: un monoblocco con doppia lamiera in acciaio zincato a caldo per mettere al riparo la porta anche dalla corrosione, a tutte le latitudini.

Uno speciale sandwich termoisolante brevettato da Dierre raggiunge una trasmittanza termica di serie di 1,3 W /m²K per arrivare fino a 0,9 W/m²K.

Anche i rumori restano fuori casa con un isolamento acustico che parte da 40 dB, un valore a cui concorre la soglia mobile automatica, disponibile in una versione speciale che permette di raggiungere fino a 42 dB!

Guarnizioni magnetiche corrono lungo il perimetro dell'anta, migliorando la fluidità di tutte le operazioni di chiusura e apertura.

Tra le soluzioni per aumentare la protezione il **limitatore di apertura Open View** - evoluzione della vecchia catenella, completamente riprogettata dai tecnici Dierre per essere ancora più resistente e allo stesso tempo invisibile agli occhi - **Rostrì Shild** e deviatori **Hook** hanno invece il compito di ancorare perfettamente anta e telaio per impedire ogni tentativo di "strappo".

Infine l'evoluzione della **serratura** con il **cilindro desmodromico New Power** che integra diverse trappole contro i più diffusi tentativi di effrazione e utilizza al posto dei classici pistoncini un efficace sistema di lamelle laterali. Quando venga utilizzata una chiave non originale Sentry-Evo si blocca.

Tre le diverse configurazioni disponibili: con uno o due cilindri di sicurezza indipendenti oppure con un cilindro di sicurezza e uno di servizio dalle chiavi diverse.

Design evoluto

Sentry Evo può essere rivestita con pannelli abbinabili alle porte interne in molte varianti colore oltre ai classici Tanganika e Mogano. Di serie Bianco e Grigio con telaio e carenatura Testa di Moro, Bianco, Grigio Argento e Grigio Dierre. Telaio e carenatura possono essere abbinati con maniglia disponibile in bronzo e argento.

DIERRE NEXT ELETTRA: PORTA BLINDATA SMART

Next Elettra Dierre è la porta blindata domotica che si **connette direttamente al wifi di casa** attraverso l'innovativo sistema **myBRIDGE**. È così possibile ricevere direttamente sullo smartphone informazioni in tempo reale sullo stato della porta, verificare quando viene aperta o chiusa, ma anche governare tutte le sue funzioni a distanza, da ogni parte del mondo. Sono diverse le caratteristiche che fanno di questa porta un vero hub della sicurezza, progettato per integrare nel tempo nuove funzioni. Sempre nel segno della semplicità, per rendere davvero accessibili a tutti le soluzioni più innovative.

Il **sistema di sensori** integrati è inoltre in grado di **segnalare ogni tentativo di effrazione**, attivando un allarme acustico per dissuadere i malintenzionati. Altri sensori di anomalie sono invece distribuiti nell'anta per analizzare lo stato della porta e fornire un'analisi diagnostica del suo corretto funzionamento. In pratica: **porta blindata e sistema di allarme in un solo prodotto**, tecnologicamente avanzatissimo ma anche estremamente facile da usare.

Next Elettra è equipaggiata con una serratura motorizzata a cilindro di ultima generazione, controllata a distanza tramite Bluetooth Low Energy (BLE) dal Key-fob: un telecomando dotato di un unico tasto per l'apertura e la chiusura della porta. Chi acquista una Next Elettra riceve anche un **Easy Key-fob**, che integra al telecomando una chiave a scatto per lo sblocco meccanico della serratura in caso di emergenza. Su entrambi i lati della porta il diottero, un sistema ottico luminoso, indica lo stato della porta e il suo corretto funzionamento. È possibile inserire su richiesta anche un lettore biometrico di impronte digitali o una tastiera esterna.

Il sistema più smart per gestire la porta blindata Next Elettra è però l'**app myDOOR**, disponibile per iOS e Android. Un'interfaccia semplice e intuitiva che **connette via bluetooth il cellulare alla serratura** per governare l'apertura e la chiusura e gestire gli accessi. Attraverso l'app vengono programmati anche i guest. In pratica: è possibile generare chiavi di accesso temporanee, attive solamente in alcuni orari e in determinati giorni della settimana. Una soluzione particolarmente indicata per il settore alberghiero ma anche per le piccole strutture ricettive. Next Elettra, se dotata del sistema myBRIDGE, può essere utilizzata anche attraverso una Web App, accessibile da qualsiasi device connesso alla rete.

Su richiesta è disponibile anche un originale **maniglione contactless** con tecnologia di riconoscimento tramite transponder attivo. Quando il padrone di casa si avvicina riconosce la chiave a distanza e proietta un fascio di luce sul pavimento. Basta oltrepassarlo per sbloccare la serratura senza estrarre telecomando o cellulare.

La porta blindata Next Elettra è disponibile in 5 configurazioni principali: Sleek e Wall Security, con installazione rasomuro e cerniere a scomparsa; Sleek Out, con telaio a taglio termico; Synergy In, versione full optional per interni e Synergy Out con telaio anticondensa in acciaio rivestito in PVC.



YOUR HOME, YOUR LIFE

SLEEK: DIERRE LIBERA LA PORTA BLINDATA

Una **cerniera a scomparsa rototraslante**: all'apparenza un dettaglio, in realtà un elemento fondamentale per garantire sicurezza e prestazioni della porta blindata Sleek. Per sviluppare la nuova cerniera Macron 5.0 i tecnici Dierre si sono ispirati ai meccanismi che sorreggono i pesanti portelloni degli aerei.

È nata così una cerniera "invisibile", che permette di aprire l'anta a 180° e di ottenere una doppia battuta di chiusura che protegge da rumori e spifferi, garantendo elevate prestazioni isolanti dall'ambiente esterno.

Attorno alla cerniera ruotano anche originali soluzioni di **posa raso-muro** che nascondono il telaio per far risaltare la porta come elemento d'arredo o, al contrario, la integrano in maniera complanare alla finitura e al colore della parete.

Dotazioni di sicurezza

La porta blindata Sleek raggiunge, di serie, una protezione antieffrazione in Classe 3, con un isolamento termico di 1,6 W/m²K e un abbattimento acustico di 41 dB, mentre aggiungendo dei plus si possono migliorare le prestazioni termiche raggiungendo un valore di 1,2 W/m²K e un abbattimento acustico di 45 dB.

Completano le dotazioni di sicurezza 4 rostri fissi dedicati lungo il lato delle cerniere e 2 deviatori a uncino comandati dalla serratura che, a porta chiusa, si inseriscono nel telaio impedendo lo scardinamento dell'anta.

Quattro le soluzioni di chiusura tra cui scegliere: serratura a doppia mappa, cilindro ad alta sicurezza, con due cilindri indipendenti, con due cilindri dipendenti (che seguono una sequenza di chiusura) e nella nuova versione con serratura a cilindro motorizzata Hibry.

Sleek è disponibile anche in versione tagliafuoco EI2 30, con anta in materiale coibentante di alta densità e carenature in alluminio con guarnizioni termoespandenti.



YOUR HOME, YOUR LIFE

DIERRE HIBRY: LA DOMOTICA PER TUTTI

La porta blindata **Hibry** unisce l'affidabilità delle tradizionali serrature meccaniche alla comodità di un'**apertura automatica con chiave elettronica**.

Una soluzione che, come suggerisce il nome, offre il meglio di due diverse tecnologie estendendo ad ogni tipo di abitazione -al costo di una normale porta di sicurezza- l'utilizzo delle chiusure di ultima generazione.

Per aprire Hibry infatti, basta avvicinare alla porta la speciale **Easy Key**, un dispositivo di derivazione automobilistica che integra nello stesso oggetto una chiave tradizionale e un trasmettitore automatico (transponder) che sblocca i catenacci.

A questo punto, per aprire completamente l'anta, è sufficiente ruotare la maniglia azionando il cosiddetto "scrocco".

La **chiave tradizionale** all'interno della Easy Key resta quindi un **elemento di sicurezza**, da utilizzare solo in caso di blackout improvviso. Una configurazione che accontenta gli appassionati di domotica ma anche gli utenti più tradizionalisti che preferiscono utilizzare, eventualmente, un'apertura meccanica.

Sul lato interno di Hibry, un display touch screen permette l'apertura con un semplice tocco, regola i parametri della porta e la gestione delle chiavi elettroniche -fino a 250 e anche nel formato carta di credito e key control- che possono essere impostate come padronali o di servizio.

Dierre Hibry è disponibile con cerniere a vista o in versione rasomuro Wall Security, a battente singolo o doppio, con apertura a tirare o a spingere e con diversi rivestimenti per adattarsi ad ogni esigenza architettonica, dall'abitazione del centro storico all'edificio di stile contemporaneo.

SYNERGY OUT: ISOLAMENTO E ROBUSTEZZA

Pensata per essere impiegata contatto con l'ambiente esterno, **Synergy Out** è la porta blindata firmata Dierre che in 63 mm di spessore integra 5 diverse caratteristiche di protezione: antieffrazione in Classe 3, tenuta all'aria in Classe 4 e tenuta all'acqua in Classe 8A ma anche insonorizzazione e soprattutto isolamento termico secondo i più recenti standard CasaClima.

Cuore tecnologico di Synergy Out il **telaio in PVC** con anima in acciaio che coniuga la tradizionale robustezza delle porte blindate Dierre a valori di isolamento termico da primato, con una trasmittanza (Uf) di 1.1 W/(m² K) contro i 7 di un normale telaio in acciaio! Un dato che migliora sensibilmente le prestazioni dell'intero serramento e blocca le dispersioni di calore in tutte le stagioni, contribuendo a ridurre le spese di climatizzazione e riscaldamento.

Grazie alla nuova conformazione Synergy Out **previene** la formazione di condensa, muffe e macchie di umidità che possono deteriorare il rivestimento e le cornici della porta.

Tra le numerose dotazioni isolanti: lo speciale "**panino**" **termico-acustico** integrato direttamente nella struttura della porta (un brevetto Dierre), la guarnizione del telaio, una soglia fissa a pavimento (o 4° lato) e i tappini "No air" che permettono al serramento di ottenere un valore di abbattimento acustico di 46 dB.

PRINTWOOD: UNA PORTA, INFINITE IMMAGINI

All'ampia gamma di accessori e finiture **Dierre** aggiunge un nuovo elemento di personalizzazione con i rivestimenti **Printwood**, offrendo la possibilità di stampare un'immagine a scelta sull'anta della porta blindata.

Destinato alle abitazioni private o ad aziende che vogliono magari riprodurre il proprio logo all'ingresso della sede, il sistema Dierre Printwood può essere utilizzato sul lato interno delle porte blindate.

Sul sito dierre.com un configuratore online, accessibile dalla homepage, permette di visualizzare in anteprima il risultato finale scegliendo sfondi predefiniti o caricando le proprie immagini.

Il sistema è disponibile anche per porte interne e per porte tagliafuoco nella versione **Printfire**, su superfici in legno e acciaio.

SICUREZZA BREVETTATA



YOUR HOME, YOUR LIFE

Le porte blindate Dierre sono certificate secondo le normative europee EN 1627-28-29-30 anti-intrusione con classi che vanno da 2 a 5 a seconda dei tempi di resistenza a prove che simulano differenti modalità di effrazione.

In pratica, ogni porta deve subire un vero e proprio tentativo di scasso con attrezzi via via più elaborati: si parte dall'utilizzo della semplice forza fisica per arrivare a trapani, seghe, mole, e altri utensili elettrici adoperati solitamente da chi compie un furto in abitazione.

Va sottolineato, in particolare, come **D-Five Stars** sia la prima porta blindata omologata in **Classe5** interamente progettata e costruita in Italia.

Fra le soluzioni brevettate dai ricercatori Dierre i cilindri di alta sicurezza anti-manipolazione **New Power** e **D-UP** nonché le serrature a doppia mappa con sistema **Lock Trap System**, che bloccano automaticamente il meccanismo di chiusura in caso di tentata manomissione, per poi sbloccarlo quando lo strumento utilizzato per lo scasso viene estratto.

Una soluzione che abbina efficacia e praticità anche grazie a **MIA**, un altro brevetto Dierre: in caso di smarrimento delle chiavi, MIA consente di sostituire il solo blocchetto centrale della serratura a doppia mappa, senza complessi (e costosi) interventi tecnici.

Per aumentare ulteriormente la protezione delle serrature a **cilindro**, Dierre ha inoltre sviluppato **Lock Blocking System** che blocca in maniera irreversibile la serratura manomessa impedendo ogni tentativo di scasso.

A questi sistemi si aggiungono dispositivi come i rostri **Shield** e i deviatori **Hook** che ancorano saldamente la porta al telaio in acciaio impedendone lo scardinamento; oppure il limitatore d'apertura **Open View** per limitare l'apertura della porta senza che il campo visivo venga ostruito dal tradizionale braccetto di sicurezza. Posizionato nella parte alta del telaio, il nuovo dispositivo consente una visuale perfetta e allo stesso tempo aumenta la sicurezza della porta.

La scocca, anima d'acciaio del battente, è irrigidita di rinforzi verticali (omega) che aggiungono resistenza e rigidità all'intera struttura.

I punti di saldatura trasformano scocca e omega in un unico blocco compatto. La piastra antitrapano protegge il lato esterno della serratura aumentando la resistenza agli utensili da scasso.

SICURE E...INVISIBILI!: LE PORTE DI DESIGN



YOUR HOME, YOUR LIFE

L'attenzione allo stile e al design contemporaneo passa anche dall'offerta di soluzioni capaci di inserirsi in ogni contesto architettonico.

In questo senso, accanto ai modelli dalle forme più classiche, aumenta progressivamente lo spazio delle installazioni rasomuro, tradotto da Dierre nella configurazione Wall Security, e quello delle **porte a scomparsa** di cui l'azienda **-unica in Italia!**- produce dal controtelaio alla porta da interni.

Sono diversi i sistemi che consentono di variare la configurazione di una porta Dierre per adattarla alle proprie esigenze.

Le cerniere **Micron**, montate di serie su tutti i doppi battenti, oltre ad un'installazione facile e precisa permettono la regolazione dell'assetto della porta in altezza, larghezza e spessore.

I rivestimenti delle porte Dierre possono poi raggiungere livelli di personalizzazione assoluti: pannelli lisci, pantografati, con cornici applicate, laccati, in pregiati legni massicci, verniciati all'acqua, in alluminio liscio o bugnato, vetroresina.

È inoltre possibile scegliere fra svariati modelli di rivestimento realizzati da maestri ebanisti e intagliatori che modellano essenze pregiate come noce, castagno, rovere e ciliegio.

La maniglieria dal design firmato Dierre è disponibile in: ottone, ottone resista, bronzo, argento, cromo lucido o satinato, bianco, nero ed acciaio inox.

L'installazione del sistema **'No Slam'** mette totalmente sotto controllo i movimenti della porta evitandone chiusura e apertura involontarie e lo sbattere violento.

L'anta è guidata dal dispositivo che la obbliga a fermarsi su determinate posizioni, ossia 30°, 60° e 90° ma al contempo è libera di ruotare fino alla sua massima apertura (180° quando ciò è possibile dalla configurazione di montaggio).

Il sistema è formato da 2 dispositivi e nel caso di porte doppio battente viene installato solo sull'anta mobile.

RISPARMIO ENERGETICO



YOUR HOME, YOUR LIFE

La sostituzione dei serramenti di casa con modelli di ultima generazione è uno degli interventi più efficaci per ottenere un immediato **risparmio energetico** e migliorare il comfort della propria abitazione.

Ottimizzando l'isolamento termico si riducono infatti le dispersioni di calore in tutte le stagioni, si tagliano sensibilmente le spese di riscaldamento in inverno e quelle per il condizionamento in estate.

Inoltre, è importante ricordare che le porte Dierre consentono di accedere alle vantaggiose **detrazioni fiscali del 50%**, previste per gli interventi che migliorino l'efficienza energetica di un edificio.

Anche nelle zone dai climi più rigidi infatti, le chiusure Dierre mantengono un'altissima efficienza termica grazie a **speciali soluzioni isolanti** come i pannelli coibentati e fonoassorbenti, posti direttamente all'interno della scocca nei modelli della serie Synergy IN e Synergy OUT.

Una soluzione che permette di ottenere il massimo isolamento nel minimo spessore.

Ma sono molti gli accorgimenti tecnici che contribuiscono alle prestazioni energetiche di una porta Dierre, come le guarnizioni Hi-Tech (in PVC o EPDM), poste lungo il perimetro del telaio, che permettono una maggiore tenuta all'aria e una chiusura più **silenziosa** e le lamine **parafreddo** che proteggono dagli spifferi, schermano la luce e rientrano automaticamente all'apertura dell'anta.

I tappini "No air" infine, contribuiscono ad un isolamento acustico, mantenendo all'esterno della casa il rumore.

Il sigillo CasaClima

Come ulteriore garanzia di qualità, dal 2009 l'azienda ha stretto una partnership con l'Agenzia CasaClima che assicura a chi acquista una porta Dierre il rispetto dei più severi parametri di efficienza energetica a livello europeo.

Recentemente Dierre ha inoltre deciso di certificare una sua porta con il **Sigillo Porta di Qualità in classe A** di CasaClima.

E' nata così Synergy Out Green, in assoluto la prima porta blindata con telaio in PVC con questo certificato.

UNA FUORISERIE IN GARAGE



YOUR HOME, YOUR LIFE

Progettati per ogni tipo di **garage**, i portoni **basculanti** e **sezionali** Dierre sono costruiti per mantenere nel tempo bellezza e funzionalità.

Sono caratteristiche fondamentali per una chiusura di sicurezza, cui l'azienda aggiunge una possibilità unica sul mercato: coordinare con lo stesso rivestimento sia il portone del garage che la porta blindata dell'ingresso.

Non solo, garage e portoncino possono condividere anche lo stesso sistema di apertura. Tra le possibilità più interessanti: **Door Pass Garage**, un sistema assimilabile al telepass autostradale. Basta averlo sull'auto e -già ad una distanza di quindici metri- il garage si apre.

In alternativa sono disponibili anche la chiave elettronica **Keycard**, dalle dimensioni di una normale carta di credito, e il **Key Control**, un portachiavi dotato di chip non clonabile che invia un segnale di apertura alla serratura.

Sono otto le tipologie di chiusura, raggruppate nelle due grandi famiglie "**Technical Collection**" e "**Gold Collection**".

Ogni modello è totalmente personalizzabile in dimensioni, forme, materiali, finiture e colori per rispondere a esigenze che vanno dal singolo box auto alle grandi autorimesse.

Robusti meccanismi di scorrimento garantiscono un funzionamento sempre maneggevole e fluido anche nelle versioni più ampie, rispettando tutte le certificazioni di sicurezza europee.

Anche il settore delle chiusure per garage, infatti, è ormai caratterizzato da una forte evoluzione non solo estetica ma anche nelle prestazioni di trasmittanza termica, resistenza al fuoco e contro le effrazioni.

La sicurezza non trascura ovviamente i meccanismi di chiusura. Per questo Dierre collabora con **FAAC** e **BFT**, aziende leader mondiali negli automatismi, che mettono a disposizione motorizzazioni certificate con un'ampia serie di optional e una rete di assistenza estesa su tutto il territorio nazionale.

UN'AZIENDA SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE



YOUR HOME, YOUR LIFE

La prima azienda italiana di porte blindate e chiusure di sicurezza ha scelto da tempo la strada della sostenibilità. Nel corso del 2024, un **nuovo impianto fotovoltaico da 1 megawatt** ha portato il totale della potenza installata nella sede di Villanova d'Asti a oltre 1.600 kW. In pratica, con i nuovi sistemi viene quasi interamente azzerato il ricorso alle fonti fossili durante il giorno.

Complessivamente sono 5.157 i pannelli fotovoltaici installati sui tetti degli stabilimenti produttivi, in grado di generare nell'arco di 12 mesi oltre 1.700 MWh di energia pulita. La scelta sostenibile dell'azienda piemontese taglierà emissioni per oltre 400 tonnellate di CO₂ all'anno. L'equivalente di 2.700 nuovi alberi piantati sul territorio. L'impianto fotovoltaico produrrà inoltre un surplus energetico che verrà ceduto alla rete attraverso il meccanismo dello scambio sul posto.

"Scegliere la sostenibilità è oggi un indice di visione a lungo termine, non solo dal punto di vista etico ma soprattutto economico e di sviluppo industriale" sottolinea **Laura De Robertis**, responsabile marketing Dierre. *"Le forti oscillazioni dei costi dell'energia stanno accelerando il processo di transizione ecologica, verso fonti rinnovabili che possano aiutarci a guardare al futuro con più serenità, da tutti i punti di vista"*.

L'impegno dell'azienda sul fronte ambientale non riguarda solo le fonti energetiche che alimentano uffici e stabilimenti: da tempo Dierre ha ottenuto per le sue porte interne la prestigiosa **certificazione FSC®** del Forest Stewardship Council®, organizzazione non governativa indipendente che promuove la gestione responsabile delle foreste del mondo.

La partnership con l'agenzia **CasaClima** ha portato invece alla realizzazione di prodotti innovativi come le porta Synergy-Out Green e Green Plus, la prima con telaio anticondensa in acciaio rivestito in pvc. In tema di progettazione intelligente degli edifici. Sempre in tema di benessere abitativo, va infine rilevato come l'installazione delle porte tagliafuoco Dierre contribuisca alla certificazione **LEED** (Leadership in Energy and Environmental), riconoscimento internazionale per gli edifici sostenibili.

LE CERTIFICAZIONI

1. **Anti intrusione** secondo le Normative Europee **EN 1627-28-29-30** sulla quasi totalità delle porte blindate.



YOUR HOME, YOUR LIFE

2. **Permeabilità all'aria** secondo la Normativa Europea **EN 12207** su tutte le porte di primo ingresso.
3. **Tenuta all'acqua** secondo la Normativa Europea **EN 12208** su tutte le porte di primo ingresso.
4. **Resistenza al fuoco** secondo la Normativa Europea **EN 1634-1** rilasciata sulla base della conformità a rigorosi standard.

Le porte per avere tali caratteristiche vengono sottoposte all'attacco di un incendio riprodotto in un forno speciale, durante il quale viene testato il loro comportamento.

Le porte Dierre sono state classificate nei seguenti modi: EI₂30, EI₂60, EI₂90, EI₂120 (tali sigle rappresentano la capacità di un prodotto di conservare di fronte al fuoco alcune caratteristiche per tempi stabiliti: rispettivamente 30, 60, 90 e 120 minuti).

E: tenuta, capacità di non lasciare passare né produrre fiamme.

I: isolamento, capacità di ridurre la trasmissione del calore.

DIERRE IN CIFRE



YOUR HOME, YOUR LIFE

Anno di nascita:	1975
Fondatori:	Alessandro e Vincenzo De Robertis
Presidente:	Vincenzo De Robertis
Direttore Generale	Alessandro De Robertis
Resp. Acquisti:	Sonia De Robertis
Marketing e International Sales:	Laura De Robertis
Dipendenti:	665 (Italia)
Esportazioni:	40%
Superficie produttiva:	103.000 m ²
Sedi Comm.:	Spagna, Francia, Polonia, Germania, Portogallo (commerciale e produttiva)
Sede:	Villanova d'Asti (AT) Strada Statale per Chieri 66/15

Capacità produttiva annuale

200.000 porte blindate – **100.000** porte tagliafuoco – **70.000** porte interne – **200.000** telai per porte a scomparsa – **25.000** chiusure per garage – **200.000** serrature e casseforti

Rete vendita

150 Agenti commerciali – oltre **5.000** rivenditori nel mondo

GLOSSARIO

Serramento

L'elemento architettonico che chiude le aperture ricavate nella muratura e che mette in comunicazione interno ed esterno di un edificio (serramenti esterni), oppure due locali interni all'edificio stesso (serramenti interni).

Infisso o Telaio

Nel linguaggio comune, per estensione definisce l'intero serramento, ma è di fatto il telaio su cui sono fissate le parti apribili, dette ante o partite delle porte (e delle finestre!) Il telaio può anche coprire un falso-telaio, generalmente in legno grezzo, ancorato al muro. Negli spazi moderni il disegno dei serramenti privilegia telai a scomparsa, integralmente inseriti a muro (infissi raso-muro).

Cerniera

La porta è collegata al telaio attraverso una cerniera che le permette un certo angolo di rotazione.

Già nota ai Greci e ai Romani, fra i modelli più antichi di cerniera troviamo quella a goccia.

Cerniera a scomparsa

La cerniera a scomparsa progettata da DIERRE nascosta nella porta permette l'apertura raggiungendo un angolo di rotazione pari a 180°.

Anta

Parte determinante della porta, l'anta è formata da un telaio che a seconda dei casi può essere singola oppure doppia e che rappresenta non solo la parte visivamente preponderante, ma è anche a tutti gli effetti ciò che fisicamente divide gli spazi e consente il passaggio dall'uno all'altro.

L'anta racchiude una tamponatura. A seconda del tipo di tamponatura possiamo avere: ante ad anima piena; ante tamburate (con telaio in legno massello e tamponatura a "nido d'ape"); ante in legno listellare (utilizzano legno listellare al posto della struttura a "nido d'ape"); ante in vetro.

Battente

La porta a battente è la porta tradizionale e può essere ad una o due ante, lisce o suddivise in pannelli, dotate di maniglia e serratura. Le ottime caratteristiche di isolamento e insonorizzazione acustica sono ottenute mediante la battuta e la guarnizione di tenuta. In questo tipo di porta il senso di apertura si determina tenendo presente che si aprono spingendo l'anta, quindi può essere a sinistra o a destra.

Serratura a doppia mappa

Serratura di sicurezza per porte blindate con sistema di cifratura a doppia mappa dotata di sistema contro la manipolazione (ad esempio Lock Trap System) composta da catenacci, scrocco e sistema per comando deviatori/aste.

Rostro

Il Rostro laterale di una porta blindata funziona come punto di bloccaggio dell'anta, contro le sollecitazioni laterali applicate sulla stessa.

Il rostro infatti non è altro che un perno fisso, bloccato sull'anta della porta blindata che si incastra nella controparte presente sul telaio una volta che l'anta stessa viene chiusa.

Resistenza all'effrazione

Le classi vanno da 2 a 5 in base alle norme ENV 1627-28-29-30 e sono determinate dalla capacità di resistenza a prove che simulano tentativi di attacco.

Classe 1 - resiste a uno scassinatore che utilizzi la sola forza fisica.

Una porta indicata come porta capo-scala con rischio normale o come porta di magazzini contenenti merce di basso valore.

Classe 2 - resiste a scassinatore occasionale che utilizzi attrezzi semplici come cacciaviti, tenaglie, ecc.

E' adatta come porta capo-scala oppure, con margine di rischio, per edifici industriali e uffici.

Classe 3 - contro tentativi di scasso con cacciaviti e piede di porco. Aumenta la resistenza ma è ancora a rischio per villette signorili.

Classe 4 – resiste a tentativi di effrazione con seghe, martelli, accette, scalpelli e trapani a batteria. Adatta per uffici, banche, negozi di gioielli, ospedali, impianti e laboratori industriali, villette.

Classe 5 – tiene anche con trapani, seghe, mole, e altri utensili elettrici. Adatta a banche, gioiellerie, ambienti militari, ambasciate.

Classe 6 – può resistere ad attrezzi elettrici ad alta potenza ed è pensata per impianti nucleari, ambienti militari, ambasciate.

Trasmittanza termica

La trasmittanza termica è l'inverso della resistenza termica e indica il flusso di calore che attraversa ogni metro quadrato di superficie fra due ambienti a temperatura diversa.

Una porta di primo ingresso tradizionale può avere un valore di trasmittanza termica compreso fra i 2 e i 2.4 W/mqk.

Scendendo a 1.5-1.8 il valore delle porte Dierre garantisce un elevato isolamento termico, compatibile con le dichiarazioni utili alla detrazione fiscale del 65%.

Isolamento acustico

L'isolamento acustico di una porta si misura in decibel e indica quanta energia sonora viene lasciata passare rispetto a quella originaria. Quanto maggiore il valore, tanto migliore la coibentazione.

Se il suo valore é pari a 10 dB passa 1/10 dell'energia sonora originaria. Nella normale percezione una riduzione di 10 dB rappresenta un dimezzamento del volume sonoro

Valori di esposizione al rumore

Livelli continui equivalenti di rumore superiori a 65 dB(A) nel periodo diurno e 55 dB(A) in quello notturno vengono assunti come valori di riferimento, al di sopra dei quali si parla di 'disturbo'.

Il potere fonoisolante di una parete dipende in larga parte dalle prestazioni della porta.

Con un indice medio di 42 dB le porte Dierre garantiscono elevate prestazioni di isolamento acustico.